



产品数据表

轻级

优势：

- 可生物降解
- 无致癌物质
- 不浸出
- 不蒸发
- 70Kv以下具有良好的绝缘性
- 渗入表面锈渍
- 渗入沟槽和接头处
- 抗酸、抗盐
- 密封表层
- 不易洗掉
- 不损坏橡胶和线路
- 食品领域使用安全，依照NSF国际食品评级要求的H1，H2，R2或NZFSA C12

规格：

- 300grm喷雾装
- 1升装
- 4升装
- 20升装
- 200升装

用途：

- 电路板
- 渗透剂
- 焊接防喷溅
- 夹紧脚手架
- 短期防锈保护
- 松动工具、铰链、接头配件和锁等。



成分：

- 羊毛脂与不可调石蜡载体混合，以加强渗透性和便于使用。

物理属性：

- 液态，呈浅棕色
- 不溶于水
- 相对蒸气密度 (air=1): 5.3
- 爆炸下限(%): 1.0
- 爆炸上限(%): 6.0
- 自燃温度(°C): 227
- 沸点：(°C): 110-200
- 密度比等级 (水=1) : 0.81-0.83@24 °C
- 蒸汽压强：(kPa): 0.4@ 38°C
- 蒸发速率：0.05 (BuAc=1)
- 闪点：(°C): 66
- 粘度(B-Viscos): 8.8
- 绝缘点：70kv

高性能羊毛脂润滑剂