



产品数据表

润滑脂/防紧蚀

优势：

- 可生物降解/天然
- 使用清洁
- 防止不锈钢磨损
- 无致癌物质
- 不浸出
- 不蒸发
- 70Kv以下具有良好的绝缘性
- 抗酸、抗盐
- 密封表层
- 不易洗掉
- 不损坏橡胶和线路
- 食品领域使用安全，依照NSF国际食品评级要求的H1，H2，R2或NZFSA C12

规格：

- 500ml罐装
- 1升罐装
- 4升罐装
- 20升罐装

用途：

- 防紧蚀润滑脂——强效防止不锈钢螺纹紧蚀
- 装配海上使用配件
- 保护存放部件
- 保护电路连接系统免于腐蚀
- 形成防潮层



成分：

- 羊毛脂和天然油脂

物理属性：

- 液态，呈浅棕色
- 不溶于水
- 相对蒸气密度：(air=1): 无
- 爆炸下限(%): 无
- 爆炸上限(%): 无
- 自燃温度(°C): 227
- 沸点：(°C): 110-200
- 密度比等级 (水=1) : 0.81-0.83 @ 24 °C
- 蒸汽压强：(kPa): 无 @ 38°C
- 蒸发速率：无 (BuAc=1)
- 闪点：(°C): 无
- 粘度(B-Viscos): 无
- 绝缘点：70kv
- 增添电解保护屏障

高性能羊毛脂润滑剂