



产品数据表

长效重级

优势：

- 产品3-4天后形成外部保护层，光亮不发粘
- 外部保护层形成后不吸附灰尘
- 与中级产品相比，保护更长效
- 可生物降解
- 无致癌物质
- 不浸出
- 不蒸发
- 70Kv以下具有良好的绝缘性
- 渗入表面锈渍
- 渗入沟槽和接头处
- 抗酸、抗盐
- 密封表层
- 冷水冲洗不掉
- 不损坏橡胶和线路

规格：

- 1升装
- 4升装
- 20升装
- 200升装

用途：

- 保护汽车底盘
- 持久防锈保护
- 保护存放部件
- 保护长期存放或直接与海水接触的设备免于锈蚀
- 与中级产品相比，保护层更厚，保护更长久



成分：

- 羊毛脂与不可调石蜡载体以及天然油脂混合，以便减少油腻、使用便捷。

物理属性：

- 液态，呈浅棕色
- 不溶于水
- 相对蒸气密度：(air=1): 5.3
- 爆炸下限(%): 1.0
- 爆炸上限(%): 6.0
- 自燃温度(°C): 227
- 沸点：(°C): 110-200
- 密度比等级（水=1）: 0.81-0.83@24 °C
- 蒸汽压强：(kPa): 0.4@ 38°C
- 蒸发速率：0.05 (BuAc=1)
- 闪点：(°C): 66
- 粘度(B-Viscos): 15.0
- 绝缘点：70kv
- 将抹布远离易燃品

高性能羊毛脂润滑剂